



DECOVAL SERVIPACK

MATERIEL de VALORISATION de DECHETS

Compacteur P1500EX



Modes de chargement

Manuel ou automatique
Par basculeur ou skip
Par convoyeur
Par aspiration pneumatique

Types d'implantation

Standard au sol
Implantation à quai
Implantation avec tunnel
Toutes implantations
spécifiques

FABRICATION FRANÇAISE SUR NOTRE SITE DE WATTIGNIES 59139



Chargement par basculeur
latéral



Chargement par basculeur à
quai



Chargement manuel



Compacteurs reconditionnés
avec mise à quai



Trémie de chargement sur
mesure



Tunnel sur mesure



Chargement By
pass



Chargement par goulotte
extérieure

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME P1500EX

DONNEES GENERALES	Unité	Données
Longueur*	mm	4500
Largeur*	mm	1900
Hauteur *	mm	1220
Hauteur de chargement (suivant trémie)	mm	mini 1400
Ouverture chambre de compaction	mm	1500 x 1500
Capacité de la trémie	m ³	1,8
Secteur de retenu	qte	5
Pénétration du bélier	mm	500
Section de bélier	mm	1500 x 600
Tension	volts	Tri 380 – 3PH + T

*dimensions hors tout

DONNEES TECHNIQUES		MODELES				
		P1500EX/5.5	P1500EX/7.5	P1500EX/11	P1500EXV*	P1500EXL
Poids	Kg	3700	3720	3760	3970	4180
Pression sur bélier	Kg/cm ²	2,77	2,77	3,33	3,33	4,44
Pression maximum	Bars	200	200	240	240	240
Poussée nominale	Tonnes	25	25	30	30	40
Dia. Int. Fût de vérin	Mm	125	125	125	125	150
Temps de cycle	Secondes	36	28	28	22	35
Puissance moteur	kW	5,5	7,5	11	11	11
Niveau sonore	Db	73	73	74	74	74
Aéro		Non	Option	Option	Oui	Oui

*grande vitesse

OPTION BASculeUR		Autonome	Intégré
Préhension standard		DIN	DIN
Poids	Kg	660	610
Dimensions hors tout	mm	2000 x 1630 x 2300	2000 x 1630 x 2300
Puissance vérin	Dan	5000	5000
Puissance moteur	kW	1.1	/
Tension	Volts	Tri 380 – 3PH + T	/
Cycle	Secondes	25	25
Options	Mobile / Fixe Commande maintenue manuelle ou électrique Commande automatique Encagement total Préhension AFNOR / caisse palette / bac spécifique		



Contrats : Location de matériels Maintenance et entretien

Sur nos fabrications et
toute marque :

- Visites trimestrielles
- Full service
- Et contrats spécifiques

Dépannage par téléphone
Equipe SAV sur route

Contact SAV
sav@decoval.fr



Conception et implantation par notre Bureau d'étude
Plans 2D et 3D – Plan d'implantation

